

Austrotherm Beschichtungsmasse TOP



Beschichtungsmasse für Attikaelement und Fassadenprofile bzw. zum Verschließen der Fugen bei den Profilen

- ▶ Elastisch
- ▶ Gleiche Struktur wie Oberfläche der Profile
- ▶ Zum oberflächigen Verschließen der Fugen bei Austrotherm Fassadenprofilen

Verwendungszweck:

Beschichtung von Attikaelementen und Polystyrolprofilen

Aussehen:

sandfarbene pastöflüssige Masse

Verarbeitung:

mit Stahlprofilrakeln oder Spachtel

Technische Eigenschaften:
(im ausgehärtetem Zustand)

Temperaturbeständigkeit:

bis 90 °C

keine Änderung der Beschichtung

Kältebeständigkeit:

50 Wechselzyklen je 2 Std.
von -20 bis +20 °C:

keine Veränderung
keine Rissbildung

UV-Beständigkeit:

7 Tage Bestrahlung mit
UV-Licht:

keiner sichtbaren Veränderung
der Farbe oder der Oberfläche

Nassfestigkeit:

7 Tage Wasserlagerung:

Der Kleber verfärbt sich milchig
und wird etwas weich. Nach mehr-
tägigem Trocknen erhält der Kleber
die ursprüngliche Festigkeit zurück.

Zugfestigkeit:

Die Abzugfestigkeit des zähelastischen Materials liegt über der
Eigenfestigkeit des Polystyrolkernmaterials und ist daher über 0,1 N/mm²

Stoßfestigkeit:

5 kJ

Stoß- und Bruchfestigkeit:

Stärkere Mechanische Stöße und stärkere Biegebelastung führen
zu Verformung und Bruch und sollten daher vermieden werden.

Entwicklung und Anwendungstechnik
Bearbeitung: 10/2020

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.